

MITT 125 SC SCRAMBLER Limited




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| TIPO | 4-Tiempos / Monocilíndrico |
| REFRIGERACIÓN | Aire |
| DIÁMETRO X CARRERA | 57 x 48,8 mm |
| CILINDRADA | 125cc |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | N.D. |
| ALIMENTACIÓN | EFI (DELPHI Systems) |
| ENCENDIDO | ECU |
| POTENCIA MÁXIMA | 8 kW / 9.500 rpm (10,8 cv) |
| PAR MÁXIMO | 9.0 Nm / 8.000 rpm |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| EMBRAGUE | Multidisco |
| CAMBIO | Manual 5 velocidades |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Por engranajes |
| TRANSMISIÓN SECUNDARIA | Cadena |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador |
| FRENOS DELANTEROS | Disco de 280mm de doble pistón |
| FRENOS TRASEROS | Disco de 240mm de pistón simple |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | 100/80-17 |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 130/70-17 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.360 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | N.D. |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 180 mm |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 13 L |
| PESO EN VACÍO | 123 Kgr |
| LONGITUD / ANCHO / ALTO | 1.985 / 745 / 1.075 mm |
| BATERÍA | 12V - 3Ah |
| COLORES | NEGRO / ROJO |

www.jetsmarivent.com

NOTA IMPORTANTE: Jets Marivent / MITT Motorcycles se reserva el derecho de ampliar, modificar o suprimir cualesquiera de las especificaciones detalladas anteriormente.

RECOMENDACIONES: Jets Marivent / MITT Motorcycles recomienda el uso del casco y protecciones, tanto conductor y pasajero, como medidas de seguridad y conducir con responsabilidad.

Así como respetar la legislación y regulación vigentes y el medio ambiente fundamentales de seguridad.